

# Kleinladungsträger KLT mit Rippenboden, mit anschnarntem zweiteiligem Klappdeckel KLTD64320R | Datenblatt



Pos. Abmessungen, Toleranzen nach DIN 16901

Pos.	Abmessungen, Toleranzen nach DIN 16901	
A	Außenlänge oben	600 mm
B	Außenbreite oben	400 mm
C	Höhe	338 mm

Eigenschaften	*Belastungsangaben nach EN 13117
Eigengewicht	4,15 kg
*Auflast	500 kg
*Inhaltsbelastung	50 kg
Volumen	55 Liter
Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	ESD auf Anfrage
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +90°C
Lebensmittelecht	✓
Material	PP
Lagerartikel	✓
Stück/VE	1
Farbe	türkis
Bestell-Nr.	9-16816

Weitere Farben / Sonderfarben auf Anfrage

Abmessungen, Toleranzen nach DIN 16901	
Außenlänge oben	600 mm
Außenbreite oben	400 mm
Höhe	338 mm
Innenlänge oben	541 mm
Innenbreite oben	368 mm
Innenhöhe	300 mm

Information & Service  
[www.bito.com](http://www.bito.com)

**BITO**  
LAGERTECHNIK

# Kleinladungsträger KLT mit Rippenboden, mit anschnarntem zweiteiligem Klappdeckel KLTD64320R | Zubehör




## Etiketten

für BITOBOX XL und KLT mit einer  
Mindesthöhe von 170 mm

B 210 x H 74 mm

**43-14557**



## Plomben

für Eurostapelbehälter XL und  
Kleinladungsträger KLT

**9-16271**



## Stecksystem-Unterteiler

Wandstärke: 5 mm

L 1150 x H 50 mm

**43-18417**



## Palettenabdeckhauben

L 1220 x B 820 mm

**9-18421**



## Etikettenabdeckungen

für Eurostapelbehälter XL und  
Kleinladungsträger KLT

B 209 x H 67 mm

**9-20053**



## Etikettenabdeckungen

für Kleinladungsträger KLT  
mit Herausfallschutz

B 218 x H 80 mm

**9-20054**



## Transportroller

Material Rad: Gummi

L 620 x B 420 mm

**43-21883**



## Etikettentaschen

selbstklebend

3 Seiten offen

L 175 x B 105 mm

**6-5031**