

Pos. Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

| Pos. | Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901 | |
|------|---|--------|
| A | Longueur extérieure au bord sup. | 230 mm |
| B | Largeur extérieure au bord sup. | 150 mm |
| C | Hauteur | 125 mm |
| F | Largeur ouverture de prélèvement | 115 mm |
| G | Hauteur ouverture de prélèvement | 54 mm |

Caractéristiques produit

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Poids propre | 0,29 kg |
| Capacité de gerbage* | 35 kg |
| *Capacité de charge | 5 kg |
| Volume | 3 litres |
| Garantie | 5 year BITO QUALITY |
| ESD | Version ESD sur demande |
| Résistance thermique | -20°C à +80°C |
| Sécurité alimentaire | ✓ |
| Matériau | PP |
| Article en stock | - |
| Pièces/palette | 420 |
| pcs/lot | 20 |
| coloris | rouge |
| Réf. | 2-1452 |

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande

Toutes les informations écrites ou orales sur les propriétés et les applications des produits sont fournies en toute conscience. Ces indications sont basées sur notre expérience et ne peuvent pas être garanties comme étant les seules propriétés contraignantes du produit. Il est de la responsabilité du client de vérifier si la marchandise commandée est adaptée à l'utilisation prévue. Pour toutes les dimensions, des variations dimensionnelles sont possibles dans le cadre des tolérances de fabrication en vigueur.

* Les données de capacité de charge selon la norme EN 13117 se réfèrent à une température ambiante de 23 °C.

Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Longueur extérieure au bord sup. | 230 mm |
| Largeur extérieure au bord sup. | 150 mm |
| Hauteur | 125 mm |
| Longueur intérieure au bord supérieur | 199 mm |
| Largeur intérieure au bord sup. | 129 mm |
| Longueur intérieure à la base | 196 mm |
| Largeur intérieure à la base | 127 mm |
| Hauteur intérieure | 116 mm |
| Hauteur de gerbage | 118 mm |
| Hauteur côté en-dessous poignée | 22 mm |
| Ouverture de prélèvement l x H | 115 x 54 mm |
| Dimensions étiquettes L x l | 98 x 36 mm |

Marquage

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Marquage par tamponnage en façade | 60 x 20 mm |
| Marquage par tamponnage au dos | 100 x 70 mm |
| Marquage par tamponnage grand côté | 160 x 20 mm |
| Marquage par sérigraphie au dos | 70 x 40 mm |
| Marquage à chaud grand côté | 160 x 20 mm |
| Marquage par injection grand côté | 150 x 30 mm |

Information & Service
www.bito.com


BITO
LAGERTECHNIK

Bacs à bec, série SK

SK2311 | Accessoires



Protèges-étiquette
pour bacs à bec, série SK
l 98 x l 39 mm
2-1063




Visière
pour bacs à bec, série SK
2-1109




Couvercles anti-poussière
pour bacs à bec, série SK
l 224 x l 124 x H 2 mm
2-1137



Couvercle fermeture complète
pour bacs à bec, série SK
l 209 x l 144/115 mm
2-30261



Poteaux muraux pour rails d'accrochage
l 1000 x l 35 x H 25 mm
8-5928



Rails d'accrochage au mur
l 1126 mm
8-7869