

Bacs pour petit matériel KLT à fond nervuré KLT43220R | Fiche technique



Pos. Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

Pos.	Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901	
A	Longueur extérieure au bord sup.	400 mm
B	Largeur extérieure au bord sup.	300 mm
C	Hauteur	220 mm

Caractéristiques produit * Charges selon la norme EN 13117

Poids propre	1,53 kg
Capacité de gerbage*	300 kg
*Capacité de charge	50 kg
Volume	16 litres
Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	Version ESD sur demande
Résistance thermique	-20°C à +90°C
Sécurité alimentaire	✓
Matériau	PP
Article en stock	✓
pcs/lot	1
coloris	turquoise
Réf.	9-16795

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande

Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

Longueur extérieure au bord sup.	400 mm
Largeur extérieure au bord sup.	300 mm
Hauteur	220 mm
Longueur intérieure au bord supérieur	341 mm
Largeur intérieure au bord sup.	268 mm
Hauteur intérieure	200 mm

Information & Service
www.bito.com

BITO
LAGERTECHNIK

Bacs pour petit matériel KLT à fond nervuré KLT43220R | Accessoires



Grands côtés avec encoches pour sacs
peut être démonté
6-31553



Étiquettes
pour BITOBOX XL et KLT d'une hauteur
d'au moins 170 mm
l 210 x H 74 mm
43-14557



Séparateurs emboîtables
épaisseur du matériel 5 mm
l 1150 x H 50 mm
43-18417



Coiffes pour conteneurs palettisés
l 1220 x l 820 mm
9-18421




Protège-étiquettes
pour bacs gerbables norme Europe,
série XL et pour bacs pour petit
matériel, série KLT
l 209 x H 67 mm
9-20053



Protège-étiquettes
pour bacs pour petit matériel, série KLT
pour bacs gerbables norme Europe,
série XL fixation solide
l 218 x H 80 mm
9-20054



Couvercles indépendants
pour bacs pour petit matériel, série
KLT
l 400 x l 300 mm
43-20499



Couvercles indépendants
monté sur charnières d'un côté
Ensemble bac KLT avec couvercle
l 400 x l 300 mm
43-21520



Plateaux roulants
matériel des roues : caoutchouc
l 620 x l 420 mm
43-21883



Pochettes porte-documents
fixation auto-adhésive
3 côtés ouverts
l 175 x l 105 mm
6-5031

Information & Service
www.bito.com

BITO
LAGERTECHNIK