

BITO PharmaBOX, avec un couvercle rabattable en deux parties monté sur charnières, y compris un emplacement pour intégrer un SmartHub/SmartLock

MBDSH43321 | Fiche technique



Pos. Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

A	Longueur extérieure au bord sup.	410 mm
B	Largeur extérieure au bord sup.	300 mm
C	Hauteur	340 mm
D	Longueur ext. base	318 mm
E	Largeur ext. base	240 mm

Caractéristiques produit

Poids propre	7,03 kg
*Capacité de charge	25 kg
Volume	4 litres
ESD	No
Sécurité alimentaire	✓
Matériau	PP
Article en stock	-
pcs/lot	1
coloris	bleu-gris
Réf.	77-51174

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande

Toutes les informations écrites ou orales sur les propriétés et les applications des produits sont fournies en toute conscience. Ces indications sont basées sur notre expérience et ne peuvent pas être garanties comme étant les seules propriétés contraignantes du produit. Il est de la responsabilité du client de vérifier si la marchandise commandée est adaptée à l'utilisation prévue. Pour toutes les dimensions, des variations dimensionnelles sont possibles dans le cadre des tolérances de fabrication en vigueur.

* Les données de capacité de charge selon la norme EN 13117 se réfèrent à une température ambiante de 23 °C.

Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

Longueur extérieure au bord sup.	410 mm
Largeur extérieure au bord sup.	300 mm
Hauteur	340 mm
dimensions intérieures utiles L x l x H	205 x 140 x 120 mm
Hauteur rebord de gerbage	80 mm
Marquage	
Marquage par sérigraphie en façade	120 x 110 mm
Marquage par sérigraphie au dos	120 x 110 mm
Marquage par sérigraphie grand côté	200 x 100 mm
Marquage à chaud en façade	150 x 100 mm
Marquage à chaud au dos	150 x 100 mm
Marquage à chaud grand côté	240 x 100 mm
Marquage par injection grand côté	110 x 50 mm

BITO PharmaBOX, avec un couvercle rabattable en deux parties monté sur charnières, y compris un emplacement pour intégrer un SmartHub/SmartLock

MBDSH43321 | Accessoires



Accumulateur de froid PCM 4°C - 700 ml

lot de 4 pièces
| 210 x | 135 x H 30 mm
77-51181



Enregistreur de données Temp-Beacon

188 x | 45 x H 16 mm
77-51235



SmartLock

système de surveillance Gateway
| 129 x | 129 x H 35 mm
77-51268



SmartHub
système de surveillance Gateway
| 129 x | 129 x H 29 mm
77-51269




SmartHub Alkaline
système de surveillance Gateway
| 129 x | 129 x H 29 mm
77-51270



Capteur à glace carbonique Pt100 à 4 fils

77-51272



Capteur d'azote liquide (LN2) Pt100 à 4 fils

77-51273



Câble de charge USB Type C
version droite
| 1800 mm
77-51277




Adaptateur secteur USB
12 W
77-51278



Tarif de données dans le monde entier SmartHub/SmartLock

77-51360



Tarif de données dans toute l'Europe SmartHub/SmartLock

77-51361