


XLT64 | Fiche technique



Pos. Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

A	Longueur extérieure au bord sup.	600 mm
B	Largeur extérieure au bord sup.	400 mm
C	Hauteur	50 mm

Caractéristiques produit

Poids propre	1,56 kg
Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	Version ESD sur demande
Sécurité alimentaire	-
Matériau	PP
Article en stock	-
pcs/lot	1
coloris	bleu
Réf.	45-22542

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande

Toutes les informations écrites ou orales sur les propriétés et les applications des produits sont fournies en toute conscience. Ces indications sont basées sur notre expérience et ne peuvent pas être garanties comme étant les seules propriétés contraignantes du produit. Il est de la responsabilité du client de vérifier si la marchandise commandée est adaptée à l'utilisation prévue. Pour toutes les dimensions, des variations dimensionnelles sont possibles dans le cadre des tolérances de fabrication en vigueur.

* Les données de capacité de charge selon la norme EN 13117 se réfèrent à une température ambiante de 23 °C.

Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

Longueur extérieure au bord sup.	600 mm
Largeur extérieure au bord sup.	400 mm
Hauteur	50 mm
Longueur intérieure au bord supérieur	568 mm
Largeur intérieure au bord sup.	368 mm
Hauteur intérieure	30 mm

Information & Service
www.bito.com

BITO
 LAGERTECHNIK