


Bacs de distribution MB à fond nervuré

MB64221R | Fiche technique



Pos. Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

A	Longueur extérieure au bord sup.	600 mm
B	Largeur extérieure au bord sup.	400 mm
C	Hauteur	241 mm
D	Longueur ext. base	505 mm
E	Largeur ext. base	335 mm

Caractéristiques produit	* Charges selon la norme EN 13117
Poids propre	2,42 kg
*Capacité de charge	50 kg
volume	38 litres
Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	Version ESD sur demande
Résistance thermique	-20°C à +90°C
Qualité alimentaire	✓
Matériau	PP
Article en stock	✓
Pièces/palette	136
pcs/lot	1
Coloris	bleu-gris
Réf.	6-17601

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande

Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901	
Longueur extérieure au bord sup.	600 mm
Largeur extérieure au bord sup.	400 mm
Hauteur	241 mm
Longueur intérieure à la base	498 mm
Largeur intérieure à la base	329 mm
Hauteur rebord de gerbage	50 mm

Marquage	
Marquage par tamponnage en façade	240 x 90 mm
Marquage par tamponnage au dos	240 x 90 mm
Marquage par tamponnage grand côté	250 x 90 mm
Marquage par sérigraphie en façade	210 x 50 mm
Marquage par sérigraphie au dos	210 x 50 mm
Marquage par sérigraphie grand côté	380 x 60 mm
Marquage à chaud en façade	240 x 90 mm
Marquage à chaud au dos	240 x 90 mm
Marquage à chaud grand côté	250 x 90 mm
Marquage par injection grand côté	235 x 25 mm

Information & Service
www.bito.com

BITO
LAGERTECHNIK

Bacs de distribution MB à fond nervuré

MB64221R | Accessoires




Couvercle coiffant
pour bacs de distribution, série MB
l 600 x l 400 mm
6-10886



Plateaux roulants
pour bacs de distribution MB
600 x 400 mm
l 620 x l 420 mm
6-15510



Clips de fermeture
6-15625



Kit de semelles
pour bacs de distribution, série MB
l 800 x l 600 mm
6-19330



Pochettes porte-documents
fixation auto-adhésive
2 côtés ouverts
l 145 x l 100 mm
46-21108



Pochettes porte-documents
fixation auto-adhésive
3 côtés ouverts
l 175 x l 105 mm
6-5031

Information & Service
www.bito.com

BITO
LAGERTECHNIK