


Bacs gerbables norme Europe, série XL, avec couvercle monté sur charnières à l'arrière et clips de fermeture à l'avant

XL43121ASDV | Fiche technique



Pos.	Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901	
A	Longueur extérieure au bord sup.	400 mm
B	Largeur extérieure au bord sup.	300 mm
C	Hauteur	138 mm

Caractéristiques produit

Poids propre	1,35 kg
Capacité de gerbage*	250 kg
*Capacité de charge	30 kg
Volume	9,7 litres
Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	Version ESD sur demande
Résistance thermique	-20°C à +80°C
Sécurité alimentaire	✓
Matériaux	PP
Article en stock	✓
pcs/lot	1
coloris	rouge
Réf.	43-22267

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande

Toutes les informations écrites ou orales sur les propriétés et les applications des produits sont fournies en toute conscience. Ces indications sont basées sur notre expérience et ne peuvent pas être garanties comme étant les seules propriétés contraignantes du produit. Il est de la responsabilité du client de vérifier si la marchandise commandée est adaptée à l'utilisation prévue. Pour toutes les dimensions, des variations dimensionnelles sont possibles dans le cadre des tolérances de fabrication en vigueur.

* Les données de capacité de charge selon la norme EN 13117 se réfèrent à une température ambiante de 23 °C.

Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

Longueur extérieure au bord sup.	400 mm
Largeur extérieure au bord sup.	300 mm
Hauteur	138 mm
Longueur intérieure au bord supérieur	368 mm
Largeur intérieure au bord sup.	268 mm
Longueur intérieure à la base	359 mm
Largeur intérieure à la base	259 mm
Hauteur intérieure	117 mm
Marquage	
Marquage par tamponnage grand côté	10 x 230 mm
Marquage à chaud grand côté	10 x 230 mm
Marquage par injection grand côté	25 x 135 mm

Bacs gerbables norme Europe, série XL, avec couvercle monté sur charnières à l'arrière et clips de fermeture à l'avant

XL43121ASDV | Accessoires



Coiffes pour conteneurs palettisés

11220 x 1820 mm

9-18421

Information & Service
www.bito.com

BITO
LAGERTECHNIK