


Bacs de distribution MB à fond double, à semelles prémontées

MB86321DKUFE | Fiche technique



Pos. Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

Pos.	Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901	
A	Longueur extérieure au bord sup.	800 mm
B	Largeur extérieure au bord sup.	600 mm
C	Hauteur	423 mm
D	Longueur ext. base	690 mm
E	Largeur ext. base	508 mm

Caractéristiques produit

Poids propre	6,44 kg
*Capacité de charge	200 kg
volume	114 litres
Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	Version ESD sur demande
Résistance thermique	-20°C à +90°C
Qualité alimentaire	✓
Matériau	PP

* Charges selon la norme EN 13117

Article en stock	✓
pcs/lot	1
Coloris	bleu-gris
Réf.	6-15311

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande

Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

Longueur extérieure au bord sup.	800 mm
Largeur extérieure au bord sup.	600 mm
Hauteur	423 mm
Longueur intérieure au bord supérieur	682 mm
Largeur intérieure au bord sup.	500 mm
Hauteur intérieure	288 mm

Information & Service
www.bito.com

BITO
 LAGERTECHNIK

Bacs de distribution MB à fond double, à semelles prémontées **MB86321DKUFE** | Accessoires



Protège-étiquettes
pour bacs de distribution, série MB
l 60 x H 80.4 mm
6-15244



Plateaux roulants
pour bacs de distribution MB 800 x
400 mm et 800 x 600 mm
l 720 x l 540 mm
6-19439



Couvercle coiffant
pour bacs de distribution, série MB
l 800 x l 600 mm
6-22546