


Bacs de rangement, série RK Eco

RK5109Eco | Fiche technique



Pos.	Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901	
A	Longueur extérieure au bord sup.	500 mm
B	Largeur extérieure au bord sup.	117 mm
C	Hauteur	90 mm

Caractéristiques produit

Poids propre	0,41 kg
Capacité de gerbage*	12 kg
*Capacité de charge	4 kg
Volume	3,5 litres
Garantie	2 ans de garantie
ESD	Version ESD sur demande
Résistance thermique	-20°C à +80°C
Sécurité alimentaire	–
Matériau	polypropylène recyclé
Article en stock	–
pcs/lot	16
coloris	noir
Réf.	C0220-0124

Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

Longueur extérieure au bord sup.	500 mm
Largeur extérieure au bord sup.	117 mm
Hauteur	90 mm
Longueur intérieure au bord supérieur	460 mm
Largeur intérieure au bord sup.	94 mm
Longueur intérieure à la base	456 mm
Largeur intérieure à la base	92 mm
Hauteur intérieure	80 mm

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande

Toutes les informations écrites ou orales sur les propriétés et les applications des produits sont fournies en toute conscience. Ces indications sont basées sur notre expérience et ne peuvent pas être garanties comme étant les seules propriétés contraignantes du produit. Il est de la responsabilité du client de vérifier si la marchandise commandée est adaptée à l'utilisation prévue. Pour toutes les dimensions, des variations dimensionnelles sont possibles dans le cadre des tolérances de fabrication en vigueur.

* Les données de capacité de charge selon la norme EN 13117 se réfèrent à une température ambiante de 23 °C.

Information & Service
www.bito.com

BITO
LAGERTECHNIK

Bacs de rangement, série RK Eco

RK5109Eco | Accessoires



Poignée de sécurité/transport
pour bacs de rangement RK
3-1514

Information & Service
www.bito.com

BITO
LAGERTECHNIK