


Bacs de distribution, série MB, avec couvercle double rabat intégré adapté au cerclage automatique

MBDU84321 | Fiche technique



Pos. Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

| Pos. | Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901 | |
|------|---|--------|
| A | Longueur extérieure au bord sup. | 810 mm |
| B | Largeur extérieure au bord sup. | 400 mm |
| C | Hauteur | 349 mm |
| D | Longueur ext. base | 705 mm |
| E | Largeur ext. base | 335 mm |

Caractéristiques produit

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Poids propre | 5,07 kg |
| Capacité de gerbage* | 200 kg |
| *Capacité de charge | 35 kg |
| Volume | 77 litres |
| Garantie | 5 year BITO QUALITY |
| ESD | Version ESD sur demande |
| Résistance thermique | -20°C à +80°C |
| Sécurité alimentaire | ✓ |
| Matériau | PP |
| Article en stock | - |
| Pièces/palette | 57 |
| pcs/lot | 1 |
| coloris | bleu-gris |
| Réf. | 6-22647 |

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande
Toutes les informations écrites ou orales sur les propriétés et les applications des produits sont fournies en toute conscience. Ces indications sont basées sur notre expérience et ne peuvent pas être garanties comme étant les seules propriétés contraignantes du produit. Il est de la responsabilité du client de vérifier si la marchandise commandée est adaptée à l'utilisation prévue. Pour toutes les dimensions, des variations dimensionnelles sont possibles dans le cadre des tolérances de fabrication en vigueur.

* Les données de capacité de charge selon la norme EN 13117 se réfèrent à une température ambiante de 23 °C.

Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

| | |
|---|--------|
| Longueur extérieure au bord sup. | 810 mm |
| Largeur extérieure au bord sup. | 400 mm |
| Hauteur | 349 mm |
| Longueur intérieure au bord supérieur | 740 mm |
| Largeur intérieure au bord sup. | 367 mm |
| Longueur intérieure à la base | 697 mm |
| Largeur intérieure à la base | 324 mm |
| Hauteur intérieure utile (bacs empilés) | 300 mm |
| Hauteur rebord de gerbage | 80 mm |

Marquage

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Marquage par tamponnage en façade | 240 x 100 mm |
| Marquage par tamponnage au dos | 240 x 100 mm |
| Marquage par tamponnage grand côté | 250 x 100 mm |
| Marquage par sérigraphie en façade | 210 x 110 mm |
| Marquage par sérigraphie au dos | 210 x 110 mm |
| Marquage par sérigraphie grand côté | 580 x 100 mm |
| Marquage à chaud en façade | 240 x 100 mm |
| Marquage à chaud au dos | 240 x 100 mm |
| Marquage à chaud grand côté | 250 x 100 mm |
| Marquage par injection grand côté | 235 x 50 mm |

Information & Service
www.bito.com

BITO
LAGERTECHNIK

Bacs de distribution, série MB, avec couvercle double rabat intégré adapté au cerclage automatique

MBDU84321 | Accessoires



Scellés de sécurité
MBP1 - pour la BITOBOX MB
6-10810



Clips de fermeture
6-15625



Scellés de sécurité
MBP2 - pour la BITOBOX MB
6-15705



Scellés de sécurité
MBP2-L - pour la BITOBOX MB, XL, SL
6-19162



Clips de fermeture
pour BITOBOX MB
6-20299



Pochettes porte-documents
fixation auto-adhésive
2 côtés ouverts
l 145 x l 100 mm
46-21108



Plombage à codes à barres
MBP3 - pour la BITOBOX MB toutes
dimensions et pour bacs XL 800 x
600 mm
6-31550



Pochettes porte-documents
fixation auto-adhésive
3 côtés ouverts
l 175 x l 105 mm
6-5031