


Bacs gerbables norme Europe, série XL, à fond double, avec couvercle double rabat intégré

XLD64271D | Fiche technique



Pos. Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

Pos.	Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901	
A	Longueur extérieure au bord sup.	600 mm
B	Largeur extérieure au bord sup.	400 mm
C	Hauteur	288 mm

Caractéristiques produit

* Charges selon la norme EN 13117

Poids propre	3,37 kg
Capacité de gerbage*	300 kg
*Capacité de charge volume	100 kg 50 litres

Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	Version ESD sur demande
Résistance thermique	-20°C à +60°C
Qualité alimentaire	-
Matériau	PP

Article en stock	-
pcs/lot	1
Coloris	bleu
Réf.	43-14306

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande

Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

Longueur extérieure au bord sup.	600 mm
Largeur extérieure au bord sup.	400 mm
Hauteur	288 mm
Longueur intérieure au bord supérieur	568 mm
Largeur intérieure au bord sup.	368 mm
Longueur intérieure à la base	559 mm
Largeur intérieure à la base	359 mm
Hauteur intérieure	252 mm

Marquage


Marquage par tamponnage en façade	90 x 250 mm
Marquage par tamponnage au dos	90 x 250 mm
Marquage par tamponnage grand côté	90 x 250 mm
Marquage à chaud en façade	90 x 250 mm
Marquage à chaud au dos	90 x 250 mm
Marquage à chaud grand côté	90 x 250 mm
Marquage par injection grand côté	90 x 250 mm

Information & Service
www.bito.com

BITO
LAGERTECHNIK

Bacs gerbables norme Europe, série XL, à fond double, avec couvercle double rabat intégré

XLD64271D | Accessoires



Scellés de sécurité
pour bacs gerbables norme Europe,
série XL
9-16271



Coiffes pour conteneurs palettisés
l 1220 x l 820 mm
9-18421



Plateaux roulants
matériel des roues : caoutchouc
l 620 x l 420 mm
43-21883



Obturateurs pour poignées ouvertes
pour bacs gerbables norme Europe,
série XL d'une hauteur de 170, 220 et
270 mm
43-31450