

Bacs à bec, série SK

SK1095 | Fiche technique



Pos.	Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901
A	Longueur extérieure au bord sup.
B	Largeur extérieure au bord sup.
C	Hauteur
F	Largeur ouverture de prélèvement
G	Hauteur ouverture de prélèvement

Caractéristiques produit

Poids propre	0,04 kg
*Capacité de charge	1 kg
Volume	0,25 litres
Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	Version ESD sur demande
Résistance thermique	-20°C à +80°C
Sécurité alimentaire	✓
Matériau	PP
Article en stock	-
Pièces/palette	3360
pcs/lot	60
coloris	jaune
Réf.	2-19580

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande

Toutes les informations écrites ou orales sur les propriétés et les applications des produits sont fournies en toute conscience. Ces indications sont basées sur notre expérience et ne peuvent pas être garanties comme étant les seules propriétés contraignantes du produit. Il est de la responsabilité du client de vérifier si la marchandise commandée est adaptée à l'utilisation prévue. Pour toutes les dimensions, des variations dimensionnelles sont possibles dans le cadre des tolérances de fabrication en vigueur.

* Les données de capacité de charge selon la norme EN 13117 se réfèrent à une température ambiante de 23 °C.

Dimensions	tolérances conformes à la norme DIN 16901
Longueur extérieure au bord sup.	85 mm
Largeur extérieure au bord sup.	102 mm
Hauteur	50 mm
Largeur ouverture de prélèvement	77 mm
Hauteur ouverture de prélèvement	21 mm

Marquage

Marquage par tamponnage au dos	60 x 20 mm
Marquage par tamponnage grand côté	50 x 20 mm
Marquage par injection grand côté	30 x 20 mm

Bacs à bec, série SK

SK1095 | Accessoires



Couvercle fermeture complète


pour bacs à bec, série SK
l 71 x l 97/76 mm

2-19545



Protèges-étiquette

pour bacs à bec, série SK
l 68.5 x l 12.5 mm
2-19547



Feuilles d'étiquettes

l 68.5 x H 12.5 mm
46-20773