


# Mehrwegbehälter MB, mit anscharniertem zweiteiligem und umreifbarem Klappdeckel MBDU84321 | Datenblatt



Pos. Abmessungen, Toleranzen nach DIN 16901

Pos.	Abmessungen, Toleranzen nach DIN 16901	
A	Außenlänge oben	810 mm
B	Außenbreite oben	400 mm
C	Höhe	349 mm
D	Bodenlänge außen	705 mm
E	Bodenbreite außen	335 mm

## Eigenschaften

Eigengewicht	5,07 kg
*Aufflast	200 kg
*Inhaltsbelastung	35 kg
Volumen	77 Liter
Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	ESD auf Anfrage
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +90°C
Lebensmittelecht	✓
Material	PP
Lagerartikel	✓
Stück/Palette	57
Stück/VE	1
Farbe	taubenblau
Bestell-Nr.	6-22647

Weitere Farben / Sonderfarben auf Anfrage

## \*Belastungsangaben nach EN 13117

## Abmessungen, Toleranzen nach DIN 16901

Außenlänge oben	810 mm
Außenbreite oben	400 mm
Höhe	349 mm
Innenlänge unten	697 mm
Innenbreite unten	324 mm
Höhe Stapelrand	80 mm


## Bedruckung

Tampondruck Vorderseite	240 x 100 mm
Tampondruck Rückseite	240 x 100 mm
Tampondruck Längsseite	250 x 100 mm
Siebdruck Vorderseite	210 x 110 mm
Siebdruck Rückseite	210 x 110 mm
Siebdruck Längsseite	580 x 100 mm
Heißprägung Vorderseite	240 x 100 mm
Heißprägung Rückseite	240 x 100 mm
Heißprägung Längsseite	250 x 100 mm
Spritzprägung Längsseite	235 x 50 mm

Information & Service  
[www.bito.com](http://www.bito.com)

**BITO**  
LAGERTECHNIK


# Mehrwegbehälter MB, mit anschnarntem zweiteiligem und unreifbarem Klappdeckel MBDU84321 | Zubehör




**Plomben**  
MBP1 - für BITOBOX MB  
**6-10810**




**Verbindungsclips**  
**6-15625**



**Plomben**  
MBP2 - für BITOBOX MB  
**6-15705**



**Plomben**  
MBP2-N - für BITOBOX MB, XL, SL  
**6-19162**



**Verschluss-Clips**  
für BITOBOX MB  
**6-20299**



**Etikettentaschen**  
selbstklebend  
2 Seiten offen  
L 145 x B 100 mm  
**46-21108**



**Barcode-Plomben**  
MBP3 - für Mehrwegbehälter MB und  
XL-Behälter 800 x 600 mm  
**6-31550**



**Etikettentaschen**  
selbstklebend  
3 Seiten offen  
L 175 x B 105 mm  
**6-5031**